

SON 28 15 disc, SON 28 15 110 disc, SON 28 15 150 disc, zusätzliche Hinweise

SON 28 15 Modelle für Federgabeln mit 15-mm-Steckachse sind für Geländeeinsatz gebaut, nicht jedoch für den Downhill Sport.

Sie entsprechen in den Gehäuse-Abmessungen und den elektrischen Eigenschaften dem Standard SON 28 disc 6-Loch. Beim Einspeichen und beim Anschluss von Scheinwerfer und Rücklicht, ebenso wie bei Wartung und Pflege beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung des Standard SON 28.

Anders als der Standard-SON 28 mit Hohlachse für Schnellspann-Befestigung haben die SON 28 15 Modelle eine Hohlachse mit Innendurchmesser 15 mm für 15-mm-Steckachsen. Die Einbaubreiten sind 100 mm / 110 mm / 150 mm.

Der Einbau in die Gabel erfolgt mit der zur Gabel gehörenden Spannachse nach Angaben des Gabelherstellers, ebenso wie bei einer Nabe ohne Dynamo. Lediglich auf eine geeignete Richtung der Kontakte muss geachtet werden. Die korrekt eingebaute Nabe muss fest in der Gabel sitzen, sonst entstehen beim Drehen des Rades Rattergeräusche.

Radiales Einspeichen ist nicht zulässig.