

## **SONdelux 12**

### **zusätzliche Hinweise**

Der SONdelux 12 ist für Räder mit 12 mm Steckachs-Gabel und center lock Bremsscheibe gebaut.

Er entspricht in den elektrischen Eigenschaften dem SONdelux. Beim Einspeichen und beim Anschluss von Scheinwerfer und Rücklicht, ebenso wie bei Wartung und Pflege beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung des SONdelux disc.

Anders als der SONdelux disc mit Hohlachse für Schnellspann-Befestigung hat der SONdelux 12 eine Hohlachse mit Innendurchmesser 12 mm für 12-mm-Steckachsen. Die Einbaubreite ist 100 mm, der Lochkreis 54 mm an beiden Flanschen. Abstand Flansch-Mittelebene ist auf der Anschlussseite 25 mm, auf der Scheibenbremsseite 23 mm.

Der Einbau in die Gabel erfolgt mit der zur Gabel gehörenden Spannachse nach Angaben des Gabelherstellers, ebenso wie bei einer Nabe ohne Dynamo. Lediglich auf eine geeignete Richtung der Kontakte muss geachtet werden. Die korrekt eingebaute Nabe muss fest in der Gabel sitzen, sonst entstehen beim Drehen des Rades Rattergeräusche.

**Radiales Einspeichen ist nicht zulässig.**